

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ ЭВАН

КОТЛЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS-RX 3,75-15

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3,75 до 15 кВт
- 3 и 2-ступенчатое плавное изменение потребляемой мощности, обеспечивающее повышенную энергоэффективность работы
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 8 до 85°C с точностью до 1°C
- Интеллектуальный алгоритм подбора уровня средней потребляемой мощности с шагом 1%
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Автоматическое поддержание температуры изменением потребляемой мощности
- Электронное бесконтактное управление включением нагревательных элементов
- ТЭНы из нержавеющей стали Backer (Чехия)
- Встроенный циркуляционный насос Wilo RS 15/5
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 14)
- Датчик температуры воздуха поставляется в комплекте
- Стабильность работы при пониженном (до 160 В) и повышенном (до 260 В) напряжении
- Защита от:
 - повышенного (3,5 бар) и пониженного (0,7 бар) давления
 - перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания – 92±3°C)
 - перегрева силовых исполнительных элементов
 - ошибочного подключения питания клиентом
- Панель управления с интуитивно-понятной навигацией по настройкам и режимам работы
- Бесшумность работы
- Самодиагностика неисправностей
- Автоматическое переключение на работающую фазу
- КПД – 99%
- Гарантия – 24 месяц

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во ТЭНов	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	ВхШхГ, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб.
WARMOS – RX 3,75	12401	3,75	1,25/2,5/3,75	3	220	40	633x373x235	24/25,5	26 850
WARMOS – RX 4,7	12434	4,7	1,575/3,15/4,7		220	50	633x373x235	24/25,5	28 390
WARMOS – RX 6	12436	6	2/4/6		220	60	633x373x235	24,5/26	30 300
WARMOS – RX 7,5	12437	7,5	2,5/5/7,5		220	75	633x373x235	24,5/26	31 450
WARMOS – RX 7,5	12438	7,5	3,75/7,5		380	75	633x373x235	24,5/26	31 450
WARMOS – RX 9,45	12439	9,45	4,725/9,45		380	95	633x373x235	24,5/26	33 200
WARMOS – RX 12	12442	12	6/12		380	120	633x373x235	25/26,5	38 700
WARMOS – RX 15	12445	15	7,5/15		380	150	633x373x235	25,5/27	40 550

Ø Резьба патрубков вход – наружная G ¾, выход – внутренняя G 1¼