

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS-IV 3,75-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3,75 до 30 кВт
- 3 ступени мощности
- Автоматический выбор необходимого количества ступеней для поддержания заданной температуры теплоносителя
- Задание температуры теплоносителя с точностью до 1°C в диапазоне +5°C – +85°C
- Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- ТЭНы из нержавеющей стали Vascker (Чехия), ротация ТЭН для увеличения ресурса нагревательных элементов. Временная задержка включения/отключения ТЭН
- Бесшумность работы (модели до 12 кВт)
- Контур независимого аварийного отключения
- При пуске котла при температурах ниже «0» (случай с незамерзающей жидкостью в системе), работоспособность котла сохраняется, на индикаторе высвечивается «-0»
- Стабильность работы при пониженном (до 180 В) и повышенном (до 260 В) напряжении
- Самодиагностика неисправностей
- Колодка для подключения циркуляционного насоса
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 14)
- КПД – 99%, гарантия – 24 месяца



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во ТЭНов	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб.
WARMOS-IV-3,75	12004	3,75	1,25/2,5/3,75	3	220	37,5	590x305x160	13 / 14	16 420
WARMOS-IV-5	12003	5	1,7/3,4/5,1		220	50	590x305x160	13,5 / 14,5	17 200
WARMOS-IV-6	12006	6	2/4/6		220	60	590x305x160	13,5 / 14,5	18 250
WARMOS-IV-7,5	12007	7,5	2,5/5/7,5		220	75	640x380x245	21,5 / 23	19 880
WARMOS-IV-7,5	12008	7,5	2,5/5/7,5		380	75	640x380x245	21,5 / 23	19 880
WARMOS-IV-9,45	12009	9,45	3,15/6,3/9,45		380	94,5	640x380x245	22 / 23,5	21 200
WARMOS-IV-12	12012	12	4/8/12		380	120	640x380x245	22 / 23,5	27 250
WARMOS-IV-15	12016	15	5/10/15		380	150	640x380x245	23,5 / 25	27 770
WARMOS-IV-18	12018	18	6/12/18		380	180	640x380x245	24 / 25,5	28 800
WARMOS-IV-21	12021	21	7/14/21		380	210	640x380x245	24 / 25,5	29 440
WARMOS-IV-24	12024	24	8/16/24		380	240	640x380x245	24,5 / 26	30 560
WARMOS-IV-30	12042	30	10/20/30		380	300	640x380x245	24,5 / 26	36 960

Ø Резьба патрубков вход/выход – внутренняя G 1 1/4

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS-M 7,5-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 7,5 до 30 кВт
- 3 ступени мощности
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- ТЭНы из нержавеющей стали Vascker (Чехия), ротация ТЭН для продления срока службы
- Встроенный циркуляционный насос Wilo RS 15/5
- Временная задержка включения/отключения ступеней мощности
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 14)
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания – 92±3°C)
- Защита от сухого включения (датчик минимального давления, реле протока)
- Индикатор работы в аварийном режиме, термоманометр, теплоизоляция корпуса
- КПД – 99%, гарантия – 24 месяца



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во ТЭНов	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб.
WARMOS-M 7,5	12158/ 12153	7,5	2,5/2,5/2,5	3	220/380	75	635x380x245	25 / 26,5	26 780
WARMOS-M 9,45	12163	9,45	3,15/3,15/3,15		380	95	635x380x245	25 / 26,5	27 770
WARMOS-M 12	12173	12	4/4/4		380	120	635x380x245	25,5 / 27	33 330
WARMOS-M 15	12178	15	5/5/5		380	150	635x380x245	28 / 29,5	35 890
WARMOS-M 18	12183	18	6/6/6		380	180	635x380x245	28 / 29,5	36 600
WARMOS-M 21	12186	21	7/7/7		380	210	635x380x245	28 / 29,5	37 200
WARMOS-M 24	12188	24	8/8/8		380	240	635x380x245	29 / 30,5	37 770
WARMOS-M 30	12193	30	10/10/10		380	300	635x380x245	29 / 30,5	44 660

Ø Резьба патрубков вход – внутренняя G 1 1/4, выход – наружная G 3/4